



1400GTR / 2012

Flaggskeppet inom touring

Tanka för sträckan du tänkt åka. 1400GTR med de för klassen unika variabla hydrauliska ventiltiderna, kopplade bromsar och avancerad traction control, minskar avstånden på kartan och gör att du säkert kan korsar kontinenter.

173 900 kr

Rekommenderat cirkapris inklusive 25 procents moms. Priserna kan ändras utan avisering.



12MY_1400GTR_RED



12MY_1400GTR_BLU

Kawasaki

Detaljer

1400GTR / 2012



Tetra-lever kardandrift



2:a generationens K-ACT



Kawasaki Traction Control (KTRC)



Däcktrycksmätarsystem



Indikator för ekonomisk körning



1352 kubiks radfyra med variabla kamtider

Flera detaljer



Färgmatchade 35-liters packväskor



Värmehandtag



Hjälpläge för bränsleekonomi



KIPASS



Längre och bredare elektroniskt justerbar vindruta



Instrumentpanelen



STOR TOPPBOX (47L)
1 544,00 kr



LOCKSKYDD FÖR STOR
TOPPBOX
1 086,00 kr



RYGGSTÖDSKUDDE TILL STOR
TOPPBOX
375,00 kr

Flera tillbehör



TANKPAD
415,00 kr



SIDOSPOILERS
996,00 kr



GPS-FÄSTE
502,00 kr



LÅG GELSADEL
4 968,00 kr



INNERVÄSKOR
1 007,00 kr



SKYDDSFILM (SATS)
347,00 kr



TOPPBOX. (39L) SVART
1 201,00 kr



LOCKSKYDD
Cirkapris 853,00 kr



RYGGSTÖDSKUDDE TILL
TOPPBOX
463,00 kr



INNERVÄSKA TILL
TOPPBOX
499,00 kr

Motor

Motor, typ / antal cylindrar	Vätskekyld, 4-takts radfyra
Cylindervolym cm ³	1,352 cm ³
Borrning x slag	84.0 x 61.0 mm
Kompressionsförhållande	10.7:1
Ventilsystem	DOHC, 16 ventiler med variabla ventiltider
Bränslesystem	Bränsleinsprutning: ø40 mm x 4
Tändsystem	Digital
Startsystem	Elektriskt
Smörjning	Tvångssmord, våtsump

Kraftöverföring

Kraftöverföring	6-växlad, retur
Slutväxel	Axel
Primärväxel	1.556 (84/54)
Växlar: 1:an	3.333 (50/15)
Växlar: 2:an	2.412 (41/17)
Växlar: 3:an	1.900 (38/20)
Växlar: 4:an	1.545 (34/22)
Växlar: 5:an	1.292 (31/24)
Växlar: 6:an	1.074 (29/27)
Slutväxel	2.036 (14/22 x 32/10)
Koppling	Våt flerskivig, manuell

RAM

Ram	Monocoque, pressad aluminium
Gaffellutning/försprång	26.1° / 112 mm
Fjädringsväg fram	113 mm
Fjädringsväg bak	136 mm
Däck fram	120/70ZR17M/C (58W)
Däck bak	190/50ZR17M/C (73W)
Styrutslag, vänster/höger	31° / 31°

Fjädring

Fjädring fram	43 mm inverterad gaffel med justerbar returdämpning och justerbar fjäderförspänning
Fjädring bak	Bottenlänks uni-trak med gasdämpare, Tetra-Lever, steglös returdämpning. Fullt justerbar

Bromsar

Bromsar, fram	Dubbla semiflytande 310 mm vågformade skivor. Dubbla radiellt monterade 4-kolvsok
Bromsar, bak	Enkel 270 mm vågformad bromsskiva. Tvåkolvsok med motstående kolvar

Mått

Dimensioner (L x B x H)	2,230 mm x 790 mm x 1,345 mm / 1,465 mm (Hög position)
Axelavstånd	1,520 mm
Markfrigång	125 mm
Sitthöjd	815 mm
Bränsletank	22 litres
Tjänstevikt	300 kg (304 kg ABS)

Prestanda

Effekt kW	114 kW {155 PS} / 8,800 rpm. 78.2 kW {106 PS} / 8,000 rpm (FRA)
Maxeffekt med Ram Air	117.6 kW {160 PS} / 8,800 rpm
Vridmoment Nm	136 N.m {13.9 kgf.m} / 6,200 rpm. 121 N.m {12.3 kgf.m} / 4,500 rpm (FRA)