



KLX250 / 2012

KLX250

Offroad-banor, stadsgator och landsvägar – alla vägar är dina vägar med KLX250. En mångsidig hoj, byggd på en enkel vision

49 900 kr

Rekommenderat cirkapris inklusive
25 procents moms. Priserna kan
ändras utan avisering.

Kawasaki

Detaljer

KLX250 / 2012



Ram och svingarm



Ergonomi



Strålkastare



Digital instrumentering



Fjädring



Avgassystem

Flera detaljer



Bränsleinsprutning



HASPLÅT ALUMINIUM

711,00 kr

Motor

Motor, typ / antal cylindrar	Vätskekyld, fyrtakts, 1-cylindrig
Cylindervolym cm ³	249 cm ³
Borrning x slag	72,0 x 61,2 mm
Kompressionsförhållande	11.0:1
Ventilsystem	Dubbla överliggande kamaxlar, 4 ventiler
Bränslesystem	Insprutning: $\varnothing 34$ mm x 1 (Keihin)
Tändsystem	Digital CDI-tändning
Startsystem	Elektrisk
Smörjning	Tvångssmord, våt sump

Kraftöverföring

Kraftöverföring	6-växlad, retur
Slutväxel	Kedja
Primärväxel	2.800 (84/30)
Växlar: 1:an	3.000 (30/10)
Växlar: 2:an	2.000 (30/15)
Växlar: 3:an	1.500 (27/18)
Växlar: 4:an	1.250 (25/20)
Växlar: 5:an	1.050 (21/20)
Växlar: 6:an	0.952 (20/21)
Slutväxel	3.000 (42/14)
Koppling	Våt, flerskivig, manuell

RAM

Ram	Fackverksram i högvärdigt stål
Gaffellutning/försprång	26.5° / 105 mm
Fjädringsväg fram	255 mm
Fjädringsväg bak	230 mm
Däck fram	3.00-21 51P
Däck bak	4.60-18 63P
Styrutslag, vänster/höger	45° / 45°

Fjädring

Fjädring fram	43 mm teleskopgaffel (upp och ned) 16-steps
Fjädring bak	Ny Uni-Trak 16-steps 16-steps Fullt justerbar

Bromsar

Bromsar, fram	Enkel skiva 250 mm
	Dubbla kolvar
Bromsar, bak	Enkel skiva 240 mm
	Enkelkolv

Mått

Dimensioner (L x B x H)	2 200 mm x 820 mm x 1 205 mm
Axelavstånd	1 430 mm
Markfrigång	285 mm
Sitthöjd	890 mm
Bränsletank	7,7 liter
Tjänstevikt	138 kg

Prestanda

Effekt kW	16kw 22(PS) @7500rpm
Vridmoment Nm	20,5N·m @7000rpm