



Ninja 250R / 2012

# Lättmanövrerad motorcykel och Ninja-design i suverän kombination

Förutsägbar, snygg och praktisk är Ninja 250R den idealiska första motorcykeln med alla de stora motorcykelegenskaperna du förväntar dig av en Kawasaki som standard.

**49 900 kr**

Rekommenderat cirkapris inklusive  
25 procents moms. Priserna kan  
ändras utan avisering.



12MY\_Ninja250R\_LI  
M



12MY\_Ninja250R\_BL  
K

**Kawasaki**

# Detaljer

Ninja 250R / 2012



Supersport-design i toppklass




Vågformade bromsskivor



Ergonomi



Smal bakkåpa



17" hjul och däck



Aggressiva dubbla strålkastare

## Flera detaljer



Förarvänligt chassi



Avgassystem



37 mm teleskopisk framgaffel



249 cm<sup>3</sup> vätskekyld paralleltwinmotor

# Tillbehör

Ninja 250R / 2012



**BUBBELRUTA**  
847,00 kr



**SADELKUTS**  
1 315,00 kr



**LEOVINCE EVO2  
AVGASSYSTEM\***  
4 794,00 kr

## Flera tillbehör



**TANKPADS**  
249,00 kr



**BLINKERS-KIT FRAM**  
1 219,00 kr



**BLINKERS-KIT BAK**  
1 059,00 kr



**RESISTOR-KIT I**  
Cirkapris 234,00 kr



**FÄLGRINGAR (ETT  
HJUL)**  
225,00 kr

## Motor

Motor, typ / antal cylindrar	Vätskekyld 4-takts paralleltwinmotor
Cylindervolym cm <sup>3</sup>	249 cm <sup>3</sup>
Borrning x slag	62,0 x 41,2 mm
Kompressionsförhållande	11.6:1
Ventilsystem	DOHC, 8 ventiler
Bränslesystem	Bränsleinsprutning: _28 mm x 2 (Keihin)Dubbla gasspjäll
Tändsystem	Digital
Startsystem	Elektrisk
Smörjning	Tvångssmord, våt sump

## Kraftöverföring

Kraftöverföring	6-växlad, retur
Slutväxel	Sluten kedja
Primärväxel	3,087 (71/23)
Växlar: 1:an	2,600 (39/15)
Växlar: 2:an	1,789 (34/19)
Växlar: 3:an	1,409 (31/22)
Växlar: 4:an	1,160 (29/25)
Växlar: 5:an	1,000 (27/27)
Växlar: 6:an	0,893 (25/28)
Slutväxel	3,071 (43/14)
Koppling	Våt, flerskivig, manuell

## RAM

Ram	Fackverk i stål
Gaffellutning/försprång	26° / 82 mm
Fjädringsväg fram	120 mm
Fjädringsväg bak	130 mm
Däck fram	110/70-17 M/C (54S)
Däck bak	130/70-17 M/C (62S)
Styrtutslag, vänster/höger	35° / 35°

## Fjädring

Fjädring fram	37 mm teleskopgaffel
Fjädring bak	Bottom-Link Uni-Trak med gasstötdämpare och justerbar förspänning i fem steg

## Bromsar

Bromsar, fram	Enkel 290 mm bladformad bromsskiva
	Bromsok: Enkelt balanserat tvåkolvs
Bromsar, bak	Enkel 220 mm bladformad bromsskiva
	Bromsok: Dubbelkolv

## Mått

Dimensioner (L x B x H)	2085 mm x 715 mm x 1115 mm
Axelavstånd	1400 mm
Markfrigång	135 mm
Sitthöjd	790 mm
Bränsletank	17 liter
Tjänstevikt	169 kg

## Prestanda

Effekt kW	24 kW {33 PS}/11 000 rpm
Vridmoment Nm	22 Nm {2,24 kgf m}/8 200 rpm