



Ninja ZX-10R / 2012

Ninja ZX-10R

Med den råa attityden, överträffad Supersports egenskaper, teknik och prestanda är Kawasakis nya supersporthöjdare redo att dominera på banan och gata. ABS som standard.

169 900 kr

Rekommenderat cirkapris inklusive
25 procents moms. Priserna kan
ändras utan avisering.



12MY_Ninja_ZX-10R
_LIM




12MY_Ninja_ZX-10R
_GRY

Detaljer


Ninja ZX-10R / 2012




Bränsletank



KIBS (Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System)




Val av effektläge med variabelt mellanläge



Strålkastare



Bromsar



11MY_ZX-10R_SKTRC

Flera detaljer



Svingarm i aluminium



LED bakljus



Öhlins styrdämpare



Ram med två balkar i aluminium



BPF (Big Piston-framgaffel)



Instrument



Backspelgar med integrerade LED blinkers



Horisontell back-link bakfjädring



Avgassystem




Ny motor

Tillbehör

Ninja ZX-10R / 2012



SADELKUTS
2 894,00 kr



BUBBELRUTA
1 531,00 kr



TANKPADSSATS
423,00 kr

Flera tillbehör



MOTORSKYDD
1 723,00 kr



AKRAPOVIC
AVGASSYSTEM*
7 631,00 kr



FRAMAXELSKYDD
776,00 kr



SKYDDSFILM
FRONTKÅPA
428,00 kr



SKYDDSGEL KNÄGREPP
428,00 kr



SKYDDSFILM
FRAMSKÄRM
205,00 kr



REPSKYDD
205,00 kr



JUSTERBARA
FOTPINNAR
4 698,00 kr



Denna del/dessa delar är tillverkade för tävlingsbruk.

De är nämnda som ett undantag i Kawasakis garantivillkor.



AKRAPOVIC RACE
AVGASSYSTEM
22 200,00 kr



ÖHLINS STYRDÄMPARE
3 145,00 kr



JUSTERBARA HANDTAG
2 432,00 kr

Flera Racing Parts




LSL RACING RAMSKYDD
513,00 kr



FÄSTEN FÖR LSL
RACING RAMSKYDD
837,00 kr



DÄCKSVÄRMARE
"ADVANCED"
5 337,00 kr



DÄCKSVÄRMARE
"INTEGRAL"
14 398,00 kr

Motor

Bränslesystem	Bränsleinsprutning: $\phi 47$ mm x 4 (Keihin) med ovala sekundärspjäll, dubbelinsprutning
Tändsystem	Digital
Startsystem	Elektrisk
Smörjning	Tvångssmord, våtsump med oljekylare
Motor, typ / antal cylindrar	Vätskekyld, 4-takts, rak fyrcylindrig
Cylindervolym cm ³	998 cm ³
Borrning x slag	76.0 x 55.0 mm
Kompressionsförhållande	13.0:1
Ventilsystem	DOHC, 16 valves

Kraftöverföring

Koppling	Våt, flerskivig, manuell
Primärväxel	1.681 (79/47)
Växlar: 1:an	2.600 (39/15)
Växlar: 2:an	2.053 (39/19)
Växlar: 3:an	1.737 (33/19)
Växlar: 4:an	1.571 (33/21)
Växlar: 5:an	1.444 (26/18)
Växlar: 6:an	1.348 (31/23)
Slutväxel	2.294 (39/17)
Kraftöverföring	6-växlad, retur
Slutväxel	Sluten kedja

RAM

Ram	Två balkar, gjuten aluminium
Gaffellutning/försprång	25° / 107 mm
Fjädringsväg fram	120 mm
Fjädringsväg bak	140 mm
Däck fram	120/70ZR17M/C (58W)
Däck bak	190/55ZR17M/C (75W)
Styrutslag, vänster/höger	27° / 27°

Fjädring

Fjädring fram	43 mm inverterad gaffel med returdämpning och kompressionsdämpning, justerbar fjäderförspänning och top-out fjädrar
Fjädring bak	Horisontellt liggande länkage med piggyback stötdämpare Kompressionsdämpning: Steglös, dubbla områden (hög/låg hastighet) Returdämpning: Steglös Fjäderförspänning: Fullt justerbar

Bromsar

Bromsar, fram	Dubbla halvflytande 310 mm bladformiga bromsskivor, 10-bultad aluminium centrering Bromsok: Dubbla radiellt monterade 4-kolvsok (aluminium)
Bromsar, bak	Enkel 220 mm vågformad bromsskiva Bromsok: Single-bore pin-slide, aluminiumkolv

Mått

Dimensioner (L x B x H)	2.075 x 715 x 1.115 mm
Markfrigång	135 mm
Axelavstånd	1,425 mm
Sitthöjd	813 mm
Bränsletank	17 litres
Tjänstevikt	198 kg / 201 kg (ABS)

Prestanda

Effekt kW	147.1kW {200.1PS} / 13,000 rpm
Vridmoment Nm	112 N•m {11.4kgf•m} / 11,500 rpm
Maxeffekt med Ram Air	154.4kW {209.9PS}/ 13,000 rpm