



ER-6f / 2012

Fly från staden


Fly staden och upptäcka en ny verklighet med den nya ER-6f. Smidig sportig hantering, en smal profil plus en låg, stoppad sadel är bara halva sanningen. Skriv ytterligare kapitel i din kördagbok med spännande motorrespons, tvårörs chassi design och en äkta all-round sport förmåga.



Green



Metallic Spark Black



Helt ny dubbelrörsram



Ökat vindskydd



Förarvänlig ergonomi



Längre bränsletank



Nya kåpor



KOMPAKT, VARVILLIG MOTOR
MED BÄTTRE RESPONS I LÅG-
OCH MELLANREGISTRET

Flera detaljer



Bättre moment i
vardagsområdet



Lättare manövrering



Nya dubbla strålkastare



Ökad komfort



Nya instrument



Uppfyller Euro III



Ny swingarm



ABS (standard)



PACKVÄSKOR
3 811,00 kr



VINDRUTA - RÖKFÄRGAD
1 059,00 kr



MJUK SADELKUTS
2 124,00 kr

Flera tillbehör



TOPPBOX 30
594,00 kr



TANKPAD
265,00 kr



LOCKSKYDD
614,00 kr



**RYGGSTÖD FÖR
TOPPBOX**
428,00 kr



KNÄPADSSATS
265,00 kr



KRASCHPUCKAR



FÄLGDEKALER
Cirkapris 191,00 kr

Motor

Bränslesystem	Bränsleinsprutning: \varnothing 38 mm x 2 (Keihin)
Tändsystem	Digital
Startsystem	Elektriskt
Smörjning	Tvångssmord, semi-våt sump
Motor, typ / antal cylindrar	Vätskekyld, 4-takts parallelltwin
Cylindervolym cm ³	649 cm ³
Borrning x slag	83.0 x 60.0 mm
Kompressionsförhållande	10.8:1
Ventilsystem	DOHC, 8 valves

Kraftöverföring

Koppling	Våt flerskivig, manuell
Primärväxel	2.095 (88/42)
Växlar: 1:an	2.438 (39/16)
Växlar: 2:an	1.714 (36/21)
Växlar: 3:an	1.333 (32/24)
Växlar: 4:an	1.111 (30/27)
Växlar: 5:an	0.966 (28/29)
Växlar: 6:an	0.852 (23/27)
Slutväxel	3.067 (46/15)
Kraftöverföring	6-växlad, retur
Slutväxel	Sluten kedja

RAM

Ram	Rörram i höghållfast stål
Gaffellutning/försprång	25 \circ / 110 mm
Fjädringsväg fram	125 mm
Fjädringsväg bak	130 mm
Däck fram	120/70ZR17M/C (58W)
Däck bak	160/60ZR17M/C (69W)
Styrutslag, vänster/höger	35 \circ / 35 \circ

Fjädring

Fjädring fram	41 mm teleskopgaffel
Fjädring bak	Liggande enkelstötdämpare med justerbar returdämpning

Bromsar

Bromsar, fram	Dubbla halvflytande 300 mm vågformade bromsskivor Tvåkolvsok
Bromsar, bak	220 mm vågformad bromsskiva Enkolvsok

Mått

Dimensioner (L x B x H)	2,110 mm x 770 mm x 1,180 mm
Markfrigång	130 mm
Axelavstånd	1,410 mm
Sitthöjd	805 mm
Bränsletank	16 litres
Tjänstevikt	211 kg

Prestanda

Effekt kW	53 kW {72.1 PS} / 8,500 rpm
Vridmoment Nm	64 N.m {6.5 kgf.m} / 7,000 rpm